

HYDRAULTANK AV ALUMINIUM



Material: 3mm aluminium, kvalitet av havsvatten resistent.

Mått i mm: Vikt utan konsoler (7 kg/st) och oljefilter (2-4kg).

(Gavel)Bredd	(Gavel)Höjd	Längd	Volym (Liter)	Vikt (Kg)
680	530	1080	350	31
680	530	970	300	29
680	530	830	250	25
680	530	690	200	22
680	530	490	155	17
680	530	380	105	13

Sug anslutning: 2" och/eller 3".

Retur anslutning: 1x 1½".

Filterkapacitet 150-350 liter/minut. (Filtreringsgrad 10 micron; $\beta > 200$, ISO16889)

Dräneringsplugg: 1x ¾".

Läckanslutning: 1x ¾".

Luftfilter-/påfyllningsanslutning: 1x 1".

Fördel med aluminiumtank är dess lätthet jämfört med stål. På 250-liters tank blir viktbesparing på ca 23 kg (jämfört med rostfritt stål på 2mm).

KOVI OY
Korjalankatu 12
FI-451 30 Kouvola
Tel: +358 5 312 2379
Fax: +358 5 312 2715

Kontaktperson:
Taisto Espo
Tel.direkt: +358 400 449 423
e-mail: taisto.espo@kovi.fi
