



C42

Code: CURVC42

BENDING - CURVATURA



CMS42

Code: CURCMS42

BENDING - CURVATURA

MOUNTED ON TOOL-HOLDER CABINET
MONTATA SU MOBILETTO PORTA-UTENSILI




M18

Code: CURVM18

BENDING - CURVATURA

SUITABLE TO BE FIXED
TO ANY VICE
ADATTA A ESSERE FISSATA
SU QUALSIASI MORSA DA BANCO



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Ideal for volume production

Ideale per la produzione in serie

C42



Electric limit switch

Finecorsa elettrico

C42



Double effect manual pump

Pompa manuale a doppio effetto

CMS42



Equipped with wheels

Dotato di ruote

C42



Manually operated

Attrezzatura manuale

CMS42
M18

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	C42	CMS42	M18
BENDING CURVATURA	6→42x4 mm	6→42x4 mm	6→18 mm
MATERIALS MATERIALI	AISI 316 TI - ST 37.4	AISI 316 TI - ST 37.4	AISI 316 TI - ST 37.4
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH	680x880x910 mm	420x780x980 mm	720x130x125 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	102 Kg	48 Kg	10 Kg
OIL OLIO	5 Lt. not included non incluso	included incluso	-
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	-	-
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	1.1 Kw (1.5 Hp)	-	-

INCLUDED ACCESSORIES - ACCESSORI INCLUSI

		C42	CMS42	M18
MECHANICAL LIMIT SWITCH FINECORSO MECCANICO		-	■	-
BENDING TOOLS AND TOOL HOLDER MATRICI E COFANETTO PORTA UTENSILI		-	-	■
VICE FIXING PIN PERNO FISSAGGIO MORSA		-	-	■

**EQUIPMENT SUITABLE TO PROCESS RIGID TUBES
IN STAINLESS (AISI 316 TI) AND CARBON (ST 37.4) STEEL**
**ATTREZZATURE ADATTE PER PROCESSARE TUBI RIGIDI
IN ACCIAIO INOX (AISI 316 TI) E AL CARBONIO (ST 37.4)**

MAX THICKNESS - SPESSORE MASSIMO

C42	
4 mm	Ø 38
3 mm	Ø 42

Ø	M18							
	6	8	10	12	14	15	16	18
MEDIUM BENDING RADIUS RAGGIO MEDIO	33,5	33,5	36	36	36	43,5	43,5	51