



SAP 012-108 DIN är en serie kolvumpar med låg vikt och fast displacement för krävande mobil hydraulik.

SAP 012-108 DIN täcker displacementområdet 12 - 108 cm³/varv vid ett maxtryck på 400 bar. Det är en modern och kompakt pump som tillgodoser marknadens höga krav på oljeflöde, tryck, effektivitet och små installationsmått. Pumpen monteras antingen direkt på kraftuttaget eller på ett ramfäste via en mellanaxel.

Andra fördelar:

- Korrosionsfritt pumphus i aluminiumlegering
- Jämn drift över hela varvtalsområdet
- Lång livslängd tack vare högt ställda materialkrav, t.ex. när det gäller lager, tätningar, osv.
- Låg vikt
- Mindre värmeutveckling tack vare att värmen i större omfattning leds ut genom pumphuset

Versioner, huvuddata

Exempel

SA	P	-	084	L	-	N	-	DL4	-	L35	-	S0	S	-	0	00
Line	1		2	3		4		5		6		7	8		9	10

Line									
SA	Sunfab Aluminium								
P	Pump								

2. Displacement									
012	017	025	034	040	047	056	064	084	108

3. Rotationsriktning									
R	Höger								
L	Vänster								

4. Tätning									
N	Nitril								
V	HNBR *								

* Endast tillgänglig för 040-108

5. Monteringsfläns									
DL4	DIN 4-h (ISO 7653D)								

6. Axel									
L35	DIN 5462 / ISO 14								

7. Anslutningslock									
S0	40° Sunfab standard								

8. Anslutningar									
S	Sunfab standard								

9. Tillägg									
0	-								

10. Tillbehör									
00	Inga tillbehör tillgängliga								

012 017 025 034 040 047 056 064 084 108





VARNING

När pumpen är i arbete:

1. Vidrör ej tryckledning
2. Se upp för roterande delar
3. Höga temperaturer kan uppstå på pumpen och slangarna

Sunfab förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar och ev tryckfel.